

## ART.2/H ELECTA - CON LASTRA, CASSETTA ACCIAIO

IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C.  
MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172



Prodotto CE

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, **dotata di raccordi UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 tipo "AGILOK" o in ottone EN 1982** (vedi tabella per scelta modello); raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265



Con lancia <b>STARJET</b> ugello Ø 12 - K 72			Con lancia <b>STARJET</b> ugello Ø 13 - K 85			Con lancia <b>LONGJET</b> ugello equiv. Ø 13 - K 85		
								
COD.	RACCORDO	m	COD.	RACCORDO	m	COD.	RACCORDO	m
2087A.002	AGILOK	15	2091A.002	AGILOK	15	2095A.002	AGILOK	15
2088A.002	AGILOK	20	2092A.002	AGILOK	20	2096A.002	AGILOK	20
2089A.002	AGILOK	25	2093A.002	AGILOK	25	2097A.002	AGILOK	25
2090A.002	AGILOK	30	2094A.002	AGILOK	30	2098A.002	AGILOK	30
2087CE.002	Ottone	15	2091CE.002	Ottone	15	2095CE.002	Ottone	15
2088CE.002	Ottone	20	2092CE.002	Ottone	20	2096CE.002	Ottone	20
2089CE.002	Ottone	25	2093CE.002	Ottone	25	2097CE.002	Ottone	25
2090CE.002	Ottone	30	2094CE.002	Ottone	30	2098CE.002	Ottone	30