

ART. 2/ER ELECTA - CON LASTRA, CASSETTA ACCIAIO

SISTEMA DA ESTERNO A PARETE

Composto da:

- Cassetta da esterno DN 70 "Electa Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliesteres rosso RAL 3000. Dim. mm H 650x500x250.
- Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello).
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074.
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005.
- Sostegno per tubazione di colore rosso.
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375.



Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione **IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO** (sottomenù **CASSETTE DN70 A SERVIZIO IDRANTI SOPRASUOLO** e **CASSETTE DN70 A SERVIZIO IDRANTI SOTTOSUOLO**).

CON TUBAZIONE FLESSIBILE	COD.	L
PU BIANCA 	1530E.002	20
	1543E.002	25
	1544E.002	30
INDUSTRIAL ROSSA 	1530IE.002	20
	1543IE.002	25
	1544IE.002	30