

ART.30/A-R TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 CERT. EN14540 MOD. PU

Tubazione flessibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PU con raccordi in ottone

Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804 forma C

Dotazione standard degli idranti a muro DN 45 marcati CE secondo UNI EN 671-2

Fire hose PU TPE lining - coupled



Ricambio CE



COD.	DN	SPECIFICA RACCORDO	lunghezza (m)
0770TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	10
0771TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	15
0772TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20
0773TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25
0774TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30

ART.30/A-R TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 CERT. UNI9487

Tubazione flessibile bianca DN 70 a norma UNI 9487 raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 70 a norma UNI 804

Codici validi come parti di ricambio per le installazioni relative a protezioni esterne secondo UNI 10779.

Fire hose PU TPE lining - coupled



COD.	DN	SPECIFICA RACCORDO	lunghezza (m)
0751TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	10
0752TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	15
0753TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	20
0754TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	25
0755TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	30