

ART.80/A BASIC LINE - CASSETTA ACCIAIO

NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO UNI EN 671-1.
MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171



Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati "Basic Line" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 650 x 700; profondità 200 mm per tubazione di lunghezza 20 e 25 m e mm 250 per tubazione da 30 m; con ruota di diametro 535 mm. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 590 x 640



La cassetta può essere fornita a richiesta anche di colore bianco RAL 9016

MODELLI STANDARD A PRESTAZIONE NORMALE SECONDO UNI 10779

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 Con lancia STARJET ugello Ø 8 - K 28	
	
COD.	m
0946CE.080	15
0947CE.080	20
0948CE.080	25
0949CE.080	30

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 Con lancia SPRAYJET ugello equiv. Ø 8 - K 28	
	
COD.	m
0946F8CE.080	15
0947F8CE.080	20
0948F8CE.080	25
0949F8CE.080	30